

Program Nová zelená úsporám

2014–2020



A brand of

BASF

We create chemistry

Zelená úsporám – příležitost pro vás

Naše systémy je možné navrhovat pro oblasti podpory A a B. V Seznamu výrobků a technologií (SVT) jim byly přiřazeny následující kódy:

SVT kódy systémů zaregistrovaných v programu Nová zelená úsporám 2014–2020		
Název systému	SVT kód	Popis systému
PCI MultiTherm® NEO	SVT495	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS certifikovaný dle ETAG 004 s kvalitativní třídou A dle Čechu pro zateplení budov. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý).
PCI MultiTherm® M	SVT497	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW certifikovaný dle ETAG 004 s kvalitativní třídou A dle Čechu pro zateplení budov. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10.
PCI MultiTherm® MP	SVT498	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS certifikovaný dle ETAG 004. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý).
PCI MultiTherm® MM	SVT499	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW certifikovaný dle ETAG 004. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10.
PCI MultiTherm® DP	SVT500	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS s STO. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý).
PCI MultiTherm® DM	SVT501	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW s STO. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10.
PCI MultiTherm® XP	SVT502	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS s STO. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý). Povrchová úprava hladká, štuková.
PCI MultiTherm® XM	SVT503	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW s STO. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10. Povrchová úprava: hladká, štuková.
PCI MultiTherm® Ceramic P	SVT504	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS s STO. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý). Povrchová úprava: keramický pásek.
PCI MultiTherm® Ceramic M	SVT505	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW s STO. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10. Povrchová úprava keramický pásek.
PCI MultiTherm® WP	SVT4951	Zateplovací systém s izolantem na bázi EPS s STO. V systému je možné použití izolantů EPS 70F, 100F (šedý i bílý). Systém je vhodný pro zateplení lehkých obvodových plášťů.
PCI MultiTherm® WM	SVT4947	Zateplovací systém s izolantem na bázi MW s STO. V systému je možné použití izolantů MW lamely TR 80, MW desky TR 15, TR 10. Systém je vhodný pro zateplení lehkých obvodových plášťů.

V případě vašich dotazů se obraťte na naše objektové poradce, kteří vám k dotaci Nová zelená úsporám 2014–2020 rádi poskytnou bližší informace.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 602 259 402 | 6. 724 979 675 |
| 2. 725 545 301 | 7. 728 436 477 |
| 3. 724 592 068 | 8. 724 010 335 |
| 4. 724 051 854 | 9. 724 505 095 |
| 5. 725 586 654 | 10. 725 545 302 |

